

Devimat DTIF

Sistemul devimat™ este echipat cu noul cablu bifilar subtire de la DEVI avand grosimea medie de numai 3,3 mm fiind astfel cu 50% mai subtire decat cablul obisnuit folosit pana in prezent si cu doar o fractiune mai subtire decat cablul monofilar obisnuit. Desi noul cablu este subtire, acesta are o extraordinara rezistenta mecanica rezultata din folosirea invelisului exterior din PDVF foarte rezistent, a conductorilor masivi si a stratului de aluminiu.



Doar un singur capat de alimentare

Principalul avantaj al alimentarii la un singur capat este acela de a nu mai fi necesara intoarcerea cablului incalzitor pentru alimentare ca in cazul covoraselor incalzitoare cu doua capete de alimentare. Acest lucru duce la un calcul mai putin laborios si la o instalare mai usoara

Putere instalata relativ ridicata

Noul covoras incalzitor devimat™ DTIF este disponibil in doua variante de putere instalata si anume: DTIF 100 cu puterea instalata de 100W/m² model care este recomandat pentru pardoseli din lemn si DTIF 150 cu puterea instalata de 150 W/m² ideal pentru montarea sub gresie. Devimat DTIF este disponibil in 15 variante pentru fiecare clasa de la 0,5 m² la 12 m².

Specificatii tehnice

Constructie	cablu bifilar
Tensiune nominala	230 V
Grosime	3 - 3.5 mm
Watt/metru	100 si 150 W/m
Izolatie	FEP, Teflon
Invelis	PVDF 120°
Temp. nominala	120°C
Avize	IEC 335-2-96/SEMKO
Garantie	10 ani